



Оборудование производства ЗАО «ЛИТ» предназначены для обеззараживания воздуха и поверхностей ультрафиолетовым излучением.

### Рециркуляторы бактерицидные серии «Аэролит»

Наименование	Единица изм.	АЭРОЛИТ-200	АЭРОЛИТ-400	АЭРОЛИТ-3000
Производительность при бактерицидной эффективности 99,9 % по Staphylococcus Aureus, не менее	м <sup>3</sup> /час	200	400	3 000
Потребляемая мощность, не более	Вт	210	400	1 500
Напряжение питания	В	220	220	220
Срок службы лампы	Час	12 000 – 16 000	12 000 – 16 000	12 000 – 16 000
Масса	Кг	14,5	20, 5	80,5
Материал корпуса		Нержавеющая сталь		
Габаритные размеры, дхвхш	Мм	1100x155x285	1100x155x380	1250x600x600
Цена	руб.	25 000,00	35 000,00	155 150,00

### Бактерицидные модули для систем вентиляции и кондиционирования серии «МЕГАЛИТ»

Наименование	Производ-ть, м <sup>3</sup> /час при бактерицидной эффективности по SA		Масса, кг	Кол-во ламп	УФ мощность, Вт	Электрическая мощность, Вт	Габаритные размеры модуля, ВхШхД, мм	Цена, руб.
	90%	99,90%						
<b>МЕГАЛИТ-2</b>	1700	1300	19,5	2	180	600	320x925x1000	85 577,00
<b>МЕГАЛИТ-3</b>	3100	2300	23,5	3	270	900	460x925x1000	100 297,00
<b>МЕГАЛИТ-4</b>	4600	3500	28	4	360	1200	600x925x1000	116 982,00
<b>МЕГАЛИТ-5</b>	6300	4700	32,5	5	450	1500	740x925x1000	130 191,00
<b>МЕГАЛИТ-6</b>	8000	6000	37,1	6	540	1800	880x925x1000	146 492,00
<b>МЕГАЛИТ-7</b>	9800	7200	41,5	7	630	2100	1020x925x1000	165 983,00
<b>МЕГАЛИТ-9</b>	13400	10000	47,5	9	810	2700	1300x925x1000	203 301,00
<b>МЕГАЛИТ-10</b>	15000	11300	52	10	900	3000	1440x925x1000	218 191,00
<b>МЕГАЛИТ-12</b>	23000	17000	83,5	12	1080	3600	1060x1675x1200	277 615,00
<b>МЕГАЛИТ-16</b>	34000	25000	99	16	1440	4800	1420x1675x1200	349 280,00

### Открытые облучатели серии «СВЕТОЛИТ»

Наименование	Единица измерения	СВЕТОЛИТ-90Н	СВЕТОЛИТ-50	СВЕТОЛИТ-90
Производительность*, не менее	м <sup>3</sup> /ч (м <sup>2</sup> /ч)	700 (750)	400 (450)	700 (750)
Потребляемая мощность	Вт	300	170	300
Масса	кг	3	3,2	4,3
Габаритные размеры, дхвхш	мм	1075x90x173	279x275x184	270x550x184
Цена	руб.	22 670,00	14 645,00	16 450,00



## Бактерицидные ячейки для систем вентиляции и кондиционирования серии

### «МЕГАЛИТ АЭРО»

МЕГАЛИТ АЭРО	Бактер-я эф-ть по SA* (%)	Рекомендуемые сечения вент. каналов, мм	Кол-во ламп	Мощность бактерицидного излучения, Вт	Потреб. мощ-ть, Вт	Производ-ть, м <sup>3</sup> /час	Цена, руб.
Модель 1/1800	99,90%	400×200 500×250	3	270	900	До 1800	48 500,00
Модель 2/1800	95,00%		2	180	600		39 000,00
Модель 3/1800	90,00%		1	90	300		29 000,00
Модель 1/3000	99,90%	500×300 600×300 600×350	4	360	1200	До 3000	58 000,00
Модель 2/3000	95,00%		3	270	900		49 000,00
Модель 3/3000	90,00%		2	180	600		39 500,00

### Комплекты облучателей для УФ обеззараживания на конвейерных линиях

Наименование лампы	АНЦ 100/32	АНЦ 120/45	АНЦ 170/70
Напряжение питания, В:	220	220	220
Срок службы лампы, ч:	12 000-16 000	12 000-16 000	12 000-16 000
Потребляемая мощность, Вт, не более:	100	120	170
Суммарный бактерицидный поток, Вт:	23	30	50
Масса установки, кг:	1,5	1,8	2,2
Габаритные размеры, дхвхш,мм:	530x100x100	655x100x100	905x100x100
Цена, руб.	13 512,00	14 432,00	16 132,00

### Рециркулятор-облучатель универсальный переносной серии «СВЕТОЛИТ АЭРО»

СВЕТОЛИТ АЭРО			
Наименование	Единица измерения	Значение	Цена, руб.
Производительность*, не менее в режиме рециркулятора: в режиме открытого облучателя:	м <sup>3</sup> /час	200	45 000,00
	м <sup>3</sup> /час	400	
	Потребляемая мощность, не более	Вт	
Напряжение питания	В	220	

Для получения дополнительной информации обращаться:

тел./факс. (861) 235-85-24 Тел. сот. +7918-411-79-83;

E-mail: [info@uf-technologies.ru](mailto:info@uf-technologies.ru),